

SPLIT

Kassettenklimageräte


mit 4-Wege-Luftstrom

Heiko Kassettenklimageräte sind eine großartige Lösung für die Installation zu Hause, im Büro oder im Restaurant. Das Sortiment umfasst Geräte mit unterschiedlicher Leistung, damit sie an die Gebäudefläche angepasst werden können. Die Kassettenklimageräte sind mit einem 4-Wege-Luftstrom-Panel erhältlich (optional). Heiko-Geräte sind diskret, einfach zu installieren und passen perfekt zu jeder Raumausstattung.

TEMPERATUREINSTELLUNG von 16 bis 30 °C



Hohe
Energieeffizienz



SMART
Luftstrom



Luftstromprüfung



Leiser
Betrieb

TURBO-MODUS

GEBEN SIE DEM
GERÄT AUF
KNOPFDRECK
DIE VOLLE
LEISTUNG.

SLEEP FUNKTION

SORGEN SIE
FÜR EINEN
KOMFORTABLEN
SCHLAF.

**KÜHLBETRIEB
HEIZBETRIEB
TROCKNUNG
LÜFTER
AUTO**

5
JAHRE
GARANTIE



Innere Einheit




Abdeckung PB-700HE4
(Option)



Drahtlose Steuereinheit
YR-NRS01
(Option)



Drahtgebundene
Steuereinheit YR-C01
(Option)



Äußere Einheit

Innere Einheit		CA035-A1		CA050-A1	
Äußere Einheit		JZ035-A1		JZ050-A2	
Nennwert	Leistung	- Kühlbetrieb	Btu/h (Nom.)	12000	17000
			kW Nenn. (Min.-Max.)	3.50 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
	Leistungsaufnahme	- Heizbetrieb	Btu/h (Nom.)	12600	18800
			kW Nenn. (Min.-Max.)	4.0 (1-4.8)	5.5 (2-6.5)
	EER/COP	- Kühlbetrieb	kW Nenn. (Min.-Max.)	1.06 (0.28-1.8)	1.53 (0.55-2)
		- Heizbetrieb	kW Nenn. (Min.-Max.)	0.99 (0.28-1.8)	1.52 (0.6-2)
Saisonbezogener Parameter	SEER/SCOP			3.31/3.71	3.26/3.42
	Energieeffizienzklasse (Kühlbetrieb/Heizbetrieb)			6.1/3.8	6.1/4.0
	Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb)	kWh		A++/A	A++/A+
	Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb)	kWh		222	363
				1427	1932
Innere Einheit		CA035-A1		CA050-A1	
Elektrische Parameter	Versorgungsspannung	f/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	
Leistungen	Luftstrom	m³/h	620/520/450	700/620/500	
	Schalleistungspegel	dB(A)	52	55	
	Schalldruckpegel	dB(A)	36/33/30	42/37/35	
Montage	Abmessungen ohne Verpackung (B/T/H)	mm	570/570/260	570/570/260	
	Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)	mm	718/680/380	718/680/380	
	Gewicht Netto/Brutto	kg	18.5/22	19/22	
	Steuereinheit	Drahtlose Option	YR-NRS01	YR-NRS01	
	Verdrahtete Option	YR-C01	YR-C01		
Abdeckung	Modell	Option	PB-700HE4	PB-700HE4	
	Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)	mm	700/700/60	700/700/60	
	Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)	mm	740/750/115	740/750/115	
	Gewicht Netto/Brutto	kg	2.8/4.8	2.8/4.8	
Äußere Einheit		JZ035-A1		JZ050-A2	
Elektrische Parameter	Versorgungsspannung	f/V/Hz	1/230/50	1/230/50	
Leistungen	Luftstrom (H)	m³/h	2000	3000	
	Schalleistungspegel	dB(A)	61	63	
	Schalldruckpegel	dB(A)	48	51	
Montage	Abmessungen ohne Verpackung (B/T/H)	mm	800/275/553	820/305/643	
	Abmessungen mit Verpackung (B/T/H)	mm	954/409/625	940/390/697	
	Gewicht Netto/Brutto	kg	31.5/34	36.5/38.5	
	Verdichter-Typ		Rotationsverdichter	Rotationsverdichter	
	Kältemittel		R32	R32	
	GWP		675	675	
	Durchmesser der Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35	
	Durchmesser der Gasleitung	mm	9,52	12,7	
	Gesamtlänge der Rohrleitung (max.)	m	15	25	
	Max. Höhenunterschied	m	10	15	
	Einfüllen des Mediums	kg	0.94	1.1	
	Gesamtlänge der Rohrleitung ohne Medium	m	7	7	
	Menge des zusätzlichen Mittels pro ein Meter der Rohrleitung	g/m	20	20	
Betriebsbedingungen (außen)	Kühlbetrieb (Min.-Max.)	°C	-10~43	-20~43	
	Heizbetrieb (Min.-Max.)	°C	-15~24	-20~24	