

SPLIT

QIRA Wandklimageräte

Die QIRA-Klimageräte sind mit einem Ionisator ausgestattet, der die Qualität der vom Innengerät gelieferten Luft verbessert. Mit dieser Funktion können wir das Risiko von Allergien und Infektionen verringern und die Gerüche im Raum neutralisieren. Außerdem sind die Klimageräte mit einem WLAN-Modul und einer drahtlosen Fernbedienung ausgestattet, so dass der Betrieb des Geräts in einem bestimmten Raum gesteuert werden kann.

TEMPERATUREINSTELLUNG von 16 bis 30 °C



Ionisator



WLAN-
Steuerung



Hohe
Energieeffizienz



SMART
Luftstrom



Luftstrom-
prüfung Luft-
durchgangs-
prüfung

TURBO-MODUS

GEBEN SIE DEM
GERÄT AUF
KNOPFD RUCK
DIE VOLLE
LEISTUNG.

SLEEP FUNKTION

SORGEN SIE
FÜR EINEN
KOMFORTABLEN
SCHLAF.

**KÜHLBETRIEB
HEIZBETRIEB
TROCKNUNG
LÜFTER
AUTO**


5
JAHRE
GARANTIE



Innere Einheit



Drahtlose Steuereinheit
YR-HAC01 (im Lieferumfang
enthalten)



Äußere Einheit

Innere Einheit			JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Äußere Einheit			JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
Leistung (Kühlbetrieb)	Nenn. (Min.-Max.)	Btu/h	8870 (2730-10238)	11940 (2730-12286)	17060 (4430-19790)
	Nenn. (Min.-Max.)	kW	2.6 (0.8-3.0)	3.5 (0.8-3.6)	5.0 (1.3-5.8)
Energetische Effizienz	SEER/EER		6.1/3.23	6.1/2.9	6.1/3.23
Energieeffizienzklasse	Kühlbetrieb		A++	A++	A++
Leistungsaufnahme (Kühlbetrieb)	Nenn. (Min.-Max.)	kW	0.8 (0.3-1.2)	1.2 (0.3-1.6)	1.55 (0.4-2.0)
Jahresenergieverbrauch (Kühlbetrieb)		kWh	149	201	287
Leistung (Heizbetrieb)	Nenn. (Min.-Max.)	Btu/h	9555 (2730-10920)	11940 (2730-14330)	17740 (4770-20470)
	Nenn. (Min.-Max.)	kW	2.8 (0.8-3.2)	3.5 (0.8-4.2)	5.2 (1.4-6.0)
Energetische Effizienz	SCOP/COP (Durchschnittsklima)		4.0/3.71	4.0/3.71	4.0/3.71
	SCOP (Warm-/Kaltklima)		5.1/-	5.1/-	5.1/-
Energieeffizienzklasse (Heizbetrieb)	Durchschnittsklima/Warm-/Kaltklima		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Leistungsaufnahme (Heizbetrieb)	Nenn. (Min.-Max.)	kW	0.75 (0.3-1.4)	0.94 (0.3-1.6)	1.4 (0.52-2.5)
Jahresenergieverbrauch (Heizbetrieb)		kWh	840	980	1610
Arbeitsbereich (Kühlbetrieb)	Min - Max (außen)	°C	-10-43	-10-43	-10-43
Betriebsbereich (Heizbetrieb)	Min - Max (außen)	°C	-15-24	-15-24	-15-24
Versorgungsspannung		f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Stromversorgung (Position)				Außeneinheit	
Innere Einheit			JS025-QW2	JS035-QW2	JS050-QW2
Abmessungen ohne Verpackung	Breite/Tiefe/Höhe	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/320
Abmessungen mit Verpackung	Breite/Tiefe/Höhe	mm	874/270/363	874/270/363	1050/301/397
Gewicht netto/Gewicht brutto		kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4
Luftstrom (Kühlbetrieb/Heizbetrieb)	Max.	m³/h	550	600	900
Schallleistungspegel		dB(A)	54	56	57
Schalldruckpegel		dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28
Entfeuchtungsfähigkeit		10 ⁻³ m³/h	1	1.3	2
Äußere Einheit			JZ025-Q2	JZ035-Q2	JZ050-Q2
Kompressor			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Abmessungen netto	Breite/Tiefe/Höhe	mm	700/245/544	700/245/544	800/275/553
Abmessungen der Verpackung	Breite/Tiefe/Höhe	mm	819/320/585	819/320/589	902/375/607
Gewicht netto/Gewicht brutto		kg	22.8/25.3	23.6/26.1	32.7/36.5
Luftstrom (Kühlbetrieb/Heizbetrieb)	Max.	m³/h	2100	2100	2500
Schallleistungspegel		dB(A)	62	63	65
Schalldruckpegel		dB(A)	49	50	53
Arbeitsstrom	Max.	A	6,2	7,1	11,3
Einfüllen des Mediums	Kühlmitteltyp:		R32	R32	R32
	Einfüllen des Mediums	g	520	530	900
Leitungen des Kühlmediums	Durchmesser der Flüssigkeitsleitung	mm	6,35	6,35	6,35
	Durchmesser der Gasleitung	mm	9,52	9,52	12,7
	Max. Rohrleitungslänge/Max. Höhenunterschied	m	20/10	20/10	25/15
	Max. Länge der Rohrleitung ohne zusätzliche Ladung	m	5	5	7
	Menge des zusätzlichen Mittels pro ein Meter der Rohrleitung	g/m	20	20	20